

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CGM94/1X
Roční spotřeba energie (kWh)	49,7
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	72,7
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	16,3
Třída účinnosti proudění tekutin	D
Účinnost osvětlení,(LEhood)	61
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	82,1
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m ³ /h)	290/456
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m ³ /h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	52/56
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,4
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m ³ /h)	230,3
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	241
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	94,5
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	122