

# CNst 4813

No Frost

A<sup>++</sup>

Duo Cooling



<b>Třída klasifikace přístroje<sup>1</sup></b>	7
<b>Energetická třída</b>	<A <sup>++</sup> <sup>5</sup>
<b>Spotřeba energie za 365 dní/24 h</b>	242/0,663 <sup>5</sup>
<b>Brutto/užitný objem</b>	
Celkem	368/338 l
Chladicí část	252/243 l
Mrazicí část	116/95 l
Počet hvězdiček mrazicí části <sup>2</sup>	****
Skladovací doba při výpadku proudu	26 h
Zmrazovací kapacita za 24 h	9 kg
Klimatická třída <sup>3</sup>	SN-T
Hluk - akustický výkon	42 dB(A)
Napětí	220-240 V ~
Příkon	1,4 A 163 W
<b>Chladicí část</b>	
Způsob odmrazování	Automatické
Osvětlení	LED
Ventilátor	Ano
Polička na láhve	–
GlassLine Materiál dveřních poliček	Plast
VarioBox	–
<b>Mrazicí část</b>	
Technologie mražení	NoFrost
Způsob odmrazování	Automatické
Osvětlení	–
Akumulátory chladu	–
Miska na ledové kostky	Ano
IceMaker	–
Kapacita výrobce ledu za 24 h	–
Zásoba ledových kostek	–
<b>Rozměry</b>	
Výška	201,1 cm
Šířka	60,0 cm
Hloubka včetně odstupů od zdi	65,7 cm <sup>5</sup>
<b>Přednosti vybavení</b>	
Rozhraní	–
SoftSystem	–
SmartSteel	–
Dveře/boční stěny	
EAN	4016803037330

1 Typ přístroje-klasifikace: 7 Komb. chl. s \*\*\*\* mr. částí

2 \*\*\*\* = mrazicí část s teplotou -18 °C nebo nižší

3 Okolní teplota: SN +10°C až +32°C N +16°C až +32°C ST +16°C až +38°C T +16°C až +43°C

4 IceMaker – vypínatelný, automatická výroba ledových kostek s připojením k vodovodu 3/4"

5 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5 cm u spotřebičů BluPerformance). Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

# LIEBHERR