

MRTve 1501 verze 744

Volně stojící podpultová chladnička s dynamickým chlazením

Performance



Brutto/užitný objem	124/98 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600/648/852
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	450/430/640
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	150 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC3
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ³
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	47 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	170 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+1 °C Do +9 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / černá
Materiál dveří / barva	ocel / černá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná
Typ ovládání	Touch-Elektronik
Teplotní displej	uvnitř, digitální
Vnitřní osvětlení	-
Výstražný signál	optický a akustický
Pracovní deska	ano, odnímatelná
Přestavitelné odkládací plochy	2
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele	83/7
Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele	156/7
Nosnost polic	45 kg
Maximální celkové zatížení	135 kg
Madlo	Plastové madlo, černé
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	39,6/37 kg
EAN	9005382293157

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.