



Combineer twee kookzones en kook nog meer

De 6000 Bridge-inductiekookplaat biedt meer dan genoeg ruimte voor grotere pannen. De Bridge-knop koppelt twee kookzones voor een grote of lange pan. De overbrugde zone deelt dezelfde temperatuur- en tijdsinstelling.

6000 / Bridge / SaphirMatt® / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties



Combineer 2 kookzones met de brugfunctie

De brugfunctie combineert twee kookzones zodat ook grote en langere pannen passen. Doordat ze dezelfde temperatuur en tijdsinstellingen delen zijn de gecombineerde zones ideaal als je voor etentjes of feestjes kookt.



Modern, matzwart design. Ons meest krasbestendige oppervlak.

Een modern designstatement in het hart van je keuken. De SaphirMatt®-kookplaat met matzwarte afwerking versterkt de minimalistische uitstraling. Gemaakt van ons meest krasbestendige en vingerafdrukvrije oppervlak voor blijvende, moeiteloze klasse.


Individuele zone-bedieningselementen voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je favoriete gerecht. De individuele zone-bedieningselementen zijn eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Boostvermogen wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- De SaphirMatt® kookplaat is tot 4 keer krasbestendiger
- Afgeschuinde randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl-bediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone midden vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3600W/240mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan rechts
- Vergrendelingsstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	810x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x750x490
Kleur	Mat zwart
Type kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Voltage (V)	220-240/400V2N
PNC Code	949 598 135
Connectivity	Nee

